

# C2型 电缆捆扎机



C2电缆捆扎机

C2型捆扎机与所有GMP捆扎机一样经久耐用。零件采用合金钢、不锈钢、铜和铝铸件，运用计算机数控(CNC)技术控制机加工精度，并经过防腐处理。采用齿轮传动和密封轴承，能最大限度提高耐用性，并将维护降低到最低限度。

## C2 电缆捆扎机订货信息

代号	说明	重量
71422	C2型电缆捆扎机 含机箱(装箱重量)	16千克(35磅) 22千克(49磅)
70190	35英尺牵引绳	2.7千克(6磅)
70011	捆扎机保护“环”	1.4千克(3磅)



捆扎机保护“环”

**地址:** GENERAL MACHINE PRODUCTS CO., INC.  
3111 Old Lincoln Highway  
Trevose, PA 19053-4996 USA  
电话: 215.357.5500 • 传真: 215.357.6216  
电子邮件: info@GMPtools.com  
网站: www.GMPtools.com



随着工程或制造方法的改进，GMP有权根据需要随时更改设备的设计或零件而不须事先发出通知。

© 2002 年通用机器产品公司注册版权。

美国印刷 GM 5594-1M-0502

本公司体积小巧的C2型电缆捆扎机最适合使用不锈钢捆扎线将直径较小的架空电缆捆扎在吊索上。C2型捆扎机的设计有新的改进，能捆扎直径达48毫米(1-7/8英寸)的电缆束，既适合新电缆架设工程，也适合在原有电缆上加捆电缆。

- ▶ 可捆扎直径达48毫米(1-7/8英寸)的单根电缆或电缆束，吊索直径最大可达6-10毫米(3/8英寸)。
- ▶ 采用新式吊索锁定装置，可摇向一边，使加捆电缆作业畅通无阻。
- ▶ 捆扎线走线简单，可实现“正常”或“较低”两种捆扎线张紧程度。
- ▶ 设有两个捆扎线盒，可装两卷退火不锈钢捆扎线。
- ▶ 捆扎线标准尺寸规格：365米x 1.1毫米(1200英尺x .045英寸)或487米x 1毫米(1600英尺x .038英寸)。
- ▶ 体积小、重量轻：不装捆扎线时重16千克(35磅)；外径仅25厘米，长47厘米(10 x 18.5英寸)。C2型捆扎机采用锥形外罩，可减小通过树木茂密地区的难度。
- ▶ C2型电缆捆扎机随机附带一根1.6米(6英尺)长，带弹簧钩的牵引套索，一本使用手册和一个强度高，重量轻的储存箱。
- ▶ C2型以及GMP每个型号的捆扎机都可在本公司或全球各地受过本公司培训的维修店进行全面维修，技术指标恢复到“与新的”一样的水平。

## 捆扎线

厂家规格级捆扎线的材质是经过特别退火处理的高纯度合金，在严格的质量控制下盘卷而成，在户外环境中与GMP捆扎机配合使用时可发挥最佳性能。请务必使用符合GMP厂家规格的捆扎线，以免野外作业时因捆扎线不合标准而出现断线。

**430合金：**低碳钢，含铬17%，通常用于不需要考虑防腐的场合。建议不要使用在空气中含盐分或有化学污染物的环境中。

**302合金：**含铬18%，含镍8%，抗腐蚀性性能极佳。延展性和抗拉强度远远超过430型。

**316合金：**含铬18%，含镍14%，含钼2.5%，除硫酸和氯化物外，对大多数化学品具有优异的抗腐蚀性性能。它在大多数恶劣环境下均为最佳选择。

## 捆扎线订货信息

代号	合金	直径 x 长度
71530	430	1.1毫米 x 365米 (.045英寸 x 1200英尺)
71533	302	1.1毫米 x 365米 (.045英寸 x 1200英尺)
71534	316	1.1毫米 x 365米 (.045英寸 x 1200英尺)
71535	302	1毫米 x 487米 (.038英寸 x 1600英尺)

每箱重18千克(39磅)(每箱装六卷)